



## PERAKUAN PEMATUHAN STANDARD (BAHAN BINAAN)

Dengan ini disahkan bahawa

### HIAP TECK HARDWARE SDN BHD (276336-A)

LOT 6096, JALAN HJ.ABD MANAN  
BATU 5 1/2, JALAN MERU  
41050 KLANG, SELANGOR

Telah menjalani ujian di makmal yang diiktiraf sebagaimana butiran di bawah

No. Kelulusan PPS : <b>2-08210015</b>	
Nama & Alamat Kilang	
<b>TANGSHAN FENGRUN SHENHENG STEEL CO., LTD. NORTH OF JINCHUANYUAN, CHANGZHUANG TOWN TANGSHAN, CHINA</b>	
Kategori Produk	Negara Pembuat
<b>IRON AND STEEL PRODUCTS</b>	<b>CHINA</b>
No. Sijil Produk / Laporan Ujian : <b>WCM PC 000086</b>	
Tempoh Sah Perakuan Pematuhan Standard	<b>05 Aug 2021</b> sehingga <b>04 Aug 2022</b>
Jenis produk Bahan Binaan : (Rujuk <b>Lampiran A</b> untuk butiran terperinci)	

MOHD IDRUS BIN DIN  
PENGURUS BESAR  
BAHAGIAN STANDARD DAN BAHAN BINAAN



SIJIL INI ADALAH CETAKAN KOMPUTER DAN TIDAK MEMERLUKAN TANDATANGAN

**LAMPIRAN A**

No. Kelulusan PPS : **2-08210015**  
 No. Permohonan : **PPSi\_0821000017**  
 Nama Syarikat / Pengimport : **HIAP TECK HARDWARE SDN BHD**

NO.	NAMA PRODUK	STANDARD PRODUK	JENAMA	SAIZ / DIMENSI	MODEL NO.	GRED
1	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	COMPANY ID = TANGSHAN FENGRUN SHENHENG STEEL CO., LTD	WIDTH X HEIGHT X THICKNESS (MM) = 100X100X6, 120X74X5, 126X74X4.2, 125X60X6, 125X125X6.5, 150X75X5, 148X100X6, 150X150X7, 175X90X5, 175X175X5, 194X150X6, 198X99X4.5, 200X100X5.5, 200X200X8, 200X204X12, 244X175X7, 248X124X5, 250X125X6, 250X250X9, 294X200X8, 294X302X12, 298X149X5.5, 298X201X9, 300X150X6.5, 300X300X10, 300X305X15, 340X250X9, 344X348X10, 346X174X6, 350X175X7, 350X350X12, 394X398X11, 396X199X7, 400X200X8, 400X300X10, 400X400X13, 440X300X11, 446X199X8, 450X200X9, 482X300X11, 488X300X11, 496X199X9, 500X200X10	H-SECTION	STEEL NAME = STRUCTURAL STEEL (S); STEEL GRADE = S235, S275, S355 QUALITY DESIGNATION = JR; DELIVERY CONDITION = +AR (AS-ROLLED)

2	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	COMPANY ID = TANGSHAN FENGRUN SHENHENG STEEL CO., LTD	WIDTH X HEIGHT X THICKNESS (MM) = 100X100X6, 120X74X5, 126X74X4.2, 125X60X6, 125X125X6.5, 150X75X5, 148X100X6, 150X150X7, 175X90X5, 175X175X5, 194X150X6, 198X99X4.5, 200X100X5.5, 200X200X8, 200X204X12, 244X175X7, 248X124X5, 250X125X6, 250X250X9, 294X200X8, 294X302X12, 298X149X5.5, 298X201X9, 300X150X6.5, 300X300X10, 300X305X15, 340X250X9, 344X348X10, 346X174X6, 350X175X7, 350X350X12, 394X398X11, 396X199X7, 400X200X8, 400X300X10, 400X400X13, 440X300X11, 446X199X8, 450X200X9, 482X300X11, 488X300X11, 496X199X9, 500X200X10	H-SECTION	STEEL NAME= STRUCTURAL STEEL (S); STEEL GRADE = S235, S275, S355 QUALITY DESIGNATION = JR; DELIVERY CONDITION = +AR (AS-ROLLED)
3	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	COMPANY ID = TANGSHAN FENGRUN SHENHENG STEEL CO., LTD	WIDTH (MM) X WIDTH (MM) X THICKNESS (MM) = 75X50X5, 75X50X6, 75X50X8, 90X50X6.0 , 90X50X8.0 ,100X63X6, 100X63X7, 100X63X8, 100 X63X10, 100X75X7, 100X75X8, 100X75X9, 100X75X10, 100X75X12, 100X80X 6.0, 100X80X7.0, 100X80X 8.0, 100X80X10, 125X75X7, 125X75X8, 125X75X9, 125X75X10, 125X75X12, 140X90X8.0, 140X90X10, 150X75X7, 150X75X8, 150X75X9, 150X75X10, 150X75X11, 150X75X12, 150X90X7.0, 150X90X8, 150X90X9, 150X90X10, 150X90X12, 150X90X15, 150X100X9, 150X100X10, 150X100X12, 160X100 X10, 160X100X12, 160X100X14, 180X110X10, 180X110X12, 180X110X14, 180X110X16, 200X100X10, 200X100X12, 200X100X13, 200X100X14,200 X100X15, 200X125X12, 200X125X14	UNEQUAL ANGLE	STEEL NAME = STRUCTURAL STEEL (S); STEEL GRADE = S235, S275, S355 QUALITY DESIGNATION = JR; DELIVERY CONDITION = +AR (AS-ROLLED)

4	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	COMPANY ID = TANGSHAN FENGRUN SHENHENG STEEL CO., LTD	WIDTH (MM) X WIDTH (MM) X THICKNESS (MM) = 75X50X5, 75X50X6, 75X50X8, 90X50X6.0 , 90X50X8.0 ,100X63X6, 100X63X7, 100X63X8, 100 X63X10, 100X75X7, 100X75X8, 100X75X9, 100X75X10, 100X75X12, 100X80X 6.0, 100X80X7.0, 100X80X 8.0, 100X80X10, 125X75X7, 125X75X8, 125X75X9, 125X75X10, 125X75X12, 140X90X8.0, 140X90X10, 150X75X7, 150X75X8, 150X75X9, 150X75X10, 150X75X11, 150X75X12, 150X90X7.0, 150X90X8, 150X90X9, 150X90X10, 150X90X12, 150X90X15, 150X100X9, 150X100X10, 150X100X12, 160X100 X10, 160X100X12, 160X100X14, 180X110X10, 180X110X12, 180X110X14, 180X110X16, 200X100X10, 200X100X12, 200X100X13, 200X100X14,200 X100X15, 200X125X12, 200X125X14	UNEQUAL ANGLE	STEEL NAME = STRUCTURAL STEEL (S); STEEL GRADE = S235, S275, S355 QUALITY DESIGNATION = JR; DELIVERY CONDITION = +AR (AS-ROLLED)
---	---	----------------------	---	---	---------------	--

5	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	COMPANY ID = TANGSHAN FENGRUN SHENHENG STEEL CO., LTD	WIDTH (MM) X WIDTH (MM) X THICKNESS (MM) = 25X25X2.5, 25X25X2.6, 25X25X2.8, 25X25X3.0, 25X25X3.8, 25X25X4.0, 30X30X2.5, 30X30X2.6, 30X30X2.8, 30X30X3.0, 30X30X3.6, 30X30X3.8, 30X30X4.0, 30X30X4.6, 30X30X4.8, 30X30X5.0, 38X38X2.5, 38X38X2.6, 38X38X2.8, 38X38X3.0, 38X38X3.6, 38X38X3.8, 38X38X4.0, 38X38X4.5, 38X38X4.6, 38X38X4.8, 38X38X5.0, 38X38X5.5, 38X38X5.6, 38X38X5.8, 38X38X6.0, 40X40X2.5, 40X40X2.6, 40X40X2.8, 40X40X3.0, 40X40X3.6, 40X40X3.8, 40X40X4.0, 40X40X4.6, 40X40X4.8, 40X40X5.0, 40X40X5.6, 40X40X5.8, 40X40X6.0, 50X50X2.5, 50X50X2.6, 50X50X2.8, 50X50X3.0, 50X50X3.8, 50X50X4.0, 50X50X4.5, 50X50X4.8, 50X50X5.0, 50X50X5.8, 50X50X6.0, 50X50X7.0, 50X50X7.5, 50X50X8.0, 60X60X3.8, 60X60X4.0, 60X60X4.5, 60X60X4.8, 60X60X5.0, 60X60X5.8, 60X60X6.0, 60X60X6.8, 60X60X7.0, 60X60X8.0, 63X63X4.0, 63X63X5.0, 63X63X6.0, 63X63X7.0, 63X63X8.0, 65X65X4.5, 65X65X4.8, 65X65X5.0, 65X65X5.8, 65X65X6.0, 65X65X7.5, 65X65X8.0, 65X65X8.8, 70X70X4.5, 70X70X4.8, 70X70X5.0, 70X70X5.8, 70X70X6.0, 70X70X7.0, 70X70X7.5, 70X70X8.0, 75X75X4.5, 75X75X4.8, 75X75X5.0, 75X75X5.8, 75X75X6.0, 75X75X7.0, 75X75X7.5, 75X75X8.0, 75X75X8.8, 75X75X9.0, 80X80X5.5, 80X80X5.8, 80X80X6.0, 80X80X7.0, 80X80X8.0, 80X80X9.0, 90X90X5.5, 90X90X5.8, 90X90X6.0, 90X90X6.8, 90X90X7.0, 90X90X8.0, 90X90X9.0, 90X90X10.0, 100X100X5.5, 100X100X5.8, 100X100X6.0, 100X100X6.8, 100X100X7.0, 100X100X8.0, 100X100X8.8, 100X100X9.0, 100X100X9.8, 100X100X10.0, 100X100X12.0,	EQUAL ANGLE	STEEL NAME = STRUCTURAL STEEL (S); STEEL GRADE = S235, S275, S355 QUALITY DESIGNATION = JR; DELIVERY CONDITION = +AR (AS-ROLLED)
---	---	----------------------	---	---	-------------	--

				120X120X8.0, 120X120X9.0, 120X120X10.0, 120X120X11.0, 120X120X9.0, 120X120X10.0, 120X120X12, 125X125X8.0, 125X125X8.8, 125X125X9.0, 125X125X10, 125X125X12, 130X130X8.0, 130X130X9.0, 130X130X10, 130X130X12, 130X130X13, 130X130X14, 130X130X15.0, 140X140X12.0, 140X140X14.0, 140X140X16.0, 150X150X9.0, 150X150X10, 150X150X12, 150X150X13, 150X150X14, 150X150X15, 160X160X10, 160X160X12, 160X160X14, 160X160X16, 175X175X12, 175X175X14, 175X175X15, 175X175X16.0, 175X175X18.0, 180X180X12, 180X180X14, 180X180X15, 180X180X16, 180X180X18, 200X200X16, 200X200X14.0, 200X200X15.0, 200X200X18, 200X200X20, 200X200X24, 200X200X25.0		
--	--	--	--	---	--	--

6	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	COMPANY ID = TANGSHAN FENGRUN SHENHENG STEEL CO., LTD	WIDTH (MM) X WIDTH (MM) X THICKNESS (MM) = 25X25X2.5, 25X25X2.6, 25X25X2.8, 25X25X3.0, 25X25X3.8, 25X25X4.0, 30X30X2.5, 30X30X2.6, 30X30X2.8, 30X30X3.0, 30X30X3.6, 30X30X3.8, 30X30X4.0, 30X30X4.6, 30X30X4.8, 30X30X5.0, 38X38X2.5, 38X38X2.6, 38X38X2.8, 38X38X3.0, 38X38X3.6, 38X38X3.8, 38X38X4.0, 38X38X4.5, 38X38X4.6, 38X38X4.8, 38X38X5.0, 38X38X5.5, 38X38X5.6, 38X38X5.8, 38X38X6.0, 40X40X2.5, 40X40X2.6, 40X40X2.8, 40X40X3.0, 40X40X3.6, 40X40X3.8, 40X40X4.0, 40X40X4.6, 40X40X4.8, 40X40X5.0, 40X40X5.6, 40X40X5.8, 40X40X6.0, 50X50X2.5, 50X50X2.6, 50X50X2.8, 50X50X3.0, 50X50X3.8, 50X50X4.0, 50X50X4.5, 50X50X4.8, 50X50X5.0, 50X50X5.8, 50X50X6.0, 50X50X7.0, 50X50X7.5, 50X50X8.0, 60X60X3.8, 60X60X4.0, 60X60X4.5, 60X60X4.8, 60X60X5.0, 60X60X5.8, 60X60X6.0, 60X60X6.8, 60X60X7.0, 60X60X8.0, 63X63X4.0, 63X63X5.0, 63X63X6.0, 63X63X7.0, 63X63X8.0, 65X65X4.5, 65X65X4.8, 65X65X5.0, 65X65X5.8, 65X65X6.0, 65X65X7.5, 65X65X8.0, 65X65X8.8, 70X70X4.5, 70X70X4.8, 70X70X5.0, 70X70X5.8, 70X70X6.0, 70X70X7.0, 70X70X7.5, 70X70X8.0, 75X75X4.5, 75X75X4.8, 75X75X5.0, 75X75X5.8, 75X75X6.0, 75X75X7.0, 75X75X7.5, 75X75X8.0, 75X75X8.8, 75X75X9.0, 80X80X5.5, 80X80X5.8, 80X80X6.0, 80X80X7.0, 80X80X8.0, 80X80X9.0, 90X90X5.5, 90X90X5.8, 90X90X6.0, 90X90X6.8, 90X90X7.0, 90X90X8.0, 90X90X9.0, 90X90X10.0, 100X100X5.5, 100X100X5.8, 100X100X6.0, 100X100X6.8, 100X100X7.0, 100X100X8.0, 100X100X8.8, 100X100X9.0, 100X100X9.8, 100X100X10.0, 100X100X12.0,	EQUAL ANGLE	STEEL NAME = STRUCTURAL STEEL (S); STEEL GRADE = S235, S275, S355 QUALITY DESIGNATION = JR; DELIVERY CONDITION = +AR (AS-ROLLED)
---	---	----------------------	---	---	-------------	--

				120X120X8.0, 120X120X9.0, 120X120X10.0, 120X120X11.0, 120X120X9.0, 120X120X10.0, 120X120X12, 125X125X8.0, 125X125X8.8, 125X125X9.0, 125X125X10, 125X125X12, 130X130X8.0, 130X130X9.0, 130X130X10, 130X130X12, 130X130X13, 130X130X14, 130X130X15.0, 140X140X12.0, 140X140X14.0, 140X140X16.0, 150X150X9.0, 150X150X10, 150X150X12, 150X150X13, 150X150X14, 150X150X15, 160X160X10, 160X160X12, 160X160X14, 160X160X16, 175X175X12, 175X175X14, 175X175X15, 175X175X16.0, 175X175X18.0, 180X180X12, 180X180X14, 180X180X15, 180X180X16, 180X180X18, 200X200X16, 200X200X14.0, 200X200X15.0, 200X200X18, 200X200X20, 200X200X24, 200X200X25.0		
--	--	--	--	---	--	--



7	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	COMPANY ID = TANGSHAN FENGRUN SHENHENG STEEL CO., LTD	WIDTH (MM) X WIDTH (MM) X THICKNESS (MM) = 50X25X 4.0, 50X25X5.0, 75X40X3.8, 75X40X4.5, 75X40X5.0, 80X43X3.8, 80X43X5, 100X50X3.8, 100X50X4.5, 100X50X5.0, 125X65X5.2, 125X65X6.0, 150X75X5.5, 150X75X6.0, 150X75X6.5, 150X75X9.0, 180X68X6.0, 180X68X6.5, 180X68X7.0, 180X70X8.5, 180X70X9.0, 180X75X6.0, 180X75X7.0, 200X73X6.0, 200X73X6.5, 200X73X7.0, 200X75X8, 200X75X8.5, 200X75X9.0, 200X80X7.5, 200X90X8, 220X77X6.5, 220X79X9.0, 240X78X7.0, 240X80X9.0, 240X82X11.0, 250X78X6.0, 250X78X6.5, 250X78X7.0, 250X80X8, 250X80X9.0, 250X82X11, 250X90X9.0, 252X82X11.0, 270X82X7.5, 270X84X9.5, 270X86X11.5, 280X82X7.5, 280X84X9.5, 280X86X11.5, 300X85X6.5, 300X85X7.0, 300X85X7.5, 300X87X9.5, 300X89X11.5, 300X90X9.0, 320X88X8.0, 320X90X10, 320X92X12, 360X96X9.0, 360X98X11, 360X100X13, 400X100X10.5, 400X100X12.5	CHANNEL	STEEL NAME = STRUCTURAL STEEL (S); STEEL GRADE = S235, S275, S355 QUALITY DESIGNATION = JR; DELIVERY CONDITION = +AR (AS-ROLLED)
---	---	----------------------	---	--	---------	--

8	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	COMPANY ID = TANGSHAN FENGRUN SHENHENG STEEL CO., LTD	WIDTH (MM) X WIDTH (MM) X THICKNESS (MM) = 50X25X 4.0, 50X25X5.0, 75X40X3.8, 75X40X4.5, 75X40X5.0, 80X43X3.8, 80X43X5, 100X50X3.8, 100X50X4.5, 100X50X5.0, 125X65X5.2, 125X65X6.0, 150X75X5.5, 150X75X6.0, 150X75X6.5, 150X75X9.0, 180X68X6.0, 180X68X6.5, 180X68X7.0, 180X70X8.5, 180X70X9.0, 180X75X6.0, 180X75X7.0, 200X73X6.0, 200X73X6.5, 200X73X7.0, 200X75X8, 200X75X8.5, 200X75X9.0, 200X80X7.5, 200X90X8, 220X77X6.5, 220X79X9.0, 240X78X7.0, 240X80X9.0, 240X82X11.0, 250X78X6.0, 250X78X6.5, 250X78X7.0, 250X80X8, 250X80X9.0, 250X82X11, 250X90X9.0, 252X82X11.0, 270X82X7.5, 270X84X9.5, 270X86X11.5, 280X82X7.5, 280X84X9.5, 280X86X11.5, 300X85X6.5, 300X85X7.0, 300X85X7.5, 300X87X9.5, 300X89X11.5, 300X90X9.0, 320X88X8.0, 320X90X10, 320X92X12, 360X96X9.0, 360X98X11, 360X100X13, 400X100X10.5, 400X100X12.5	CHANNEL	STEEL NAME = STRUCTURAL STEEL (S); STEEL GRADE = S235, S275, S355 QUALITY DESIGNATION = JR; DELIVERY CONDITION = +AR (AS-ROLLED)
9	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	COMPANY ID = TANGSHAN FENGRUN SHENHENG STEEL CO., LTD	WIDTH X HEIGHT X THICKNESS (MM) = 100X100X6, 120X74X5, 126X74X4.2, 125X60X6, 125X125X6.5, 150X75X5, 148X100X6, 150X150X7, 175X90X5, 175X175X5, 194X150X6, 198X99X4.5, 200X100X5.5, 200X200X8, 200X204X12, 244X175X7, 248X124X5, 250X125X6, 250X250X9, 294X200X8, 294X302X12, 298X149X5.5, 298X201X9, 300X150X6.5, 300X300X10, 300X305X15, 340X250X9, 344X348X10, 346X174X6, 350X175X7, 350X350X12, 394X398X11, 396X199X7, 400X200X8, 400X300X10, 400X400X13, 440X300X11, 446X199X8, 450X200X9, 482X300X11, 488X300X11, 496X199X9, 500X200X10	H-SECTION	STEEL NAME = STRUCTURAL STEEL (S); STEEL GRADE = S235, S275, S355 QUALITY DESIGNATION = JR; DELIVERY CONDITION = +AR (AS-ROLLED)