



## PERAKUAN PEMATUHAN STANDARD (BAHAN BINAAN)

Dengan ini disahkan bahawa

### HIAP TECK HARDWARE SDN BHD (276336-A)

LOT 6096, JALAN HJ.ABD MANAN  
BATU 5 1/2, JALAN MERU  
41050 KLANG, SELANGOR

Telah menjalani ujian di makmal yang diiktiraf sebagaimana butiran di bawah

No. Kelulusan PPS : <b>2-08210031</b>	
Nama & Alamat Kilang	
<b>BOSKAY METAL SAN. VE TIC. LTD. STI KURTULUS MAH YENI SANAYI BOLGESI NO: 52 78200 KARABUK, TURKEY</b>	
Kategori Produk	Negara Pembuat
<b>IRON AND STEEL PRODUCTS</b>	<b>TURKEY</b>
No. Sijil Produk / Laporan Ujian : <b>PC004222</b>	
Tempoh Sah Perakuan Pematuhan Standard	<b>28 Jun 2023</b> sehingga <b>27 Jun 2024</b>
Jenis produk Bahan Binaan : (Rujuk <b>Lampiran A</b> untuk butiran terperinci)	

SR NAZIR MUHAMAD NOR  
PENGURUS BESAR  
BAHAGIAN STANDARD DAN BAHAN BINAAN



SIJIL INI ADALAH CETAKAN KOMPUTER DAN TIDAK MEMERLUKAN TANDATANGAN

**LAMPIRAN A**

No. Kelulusan PPS : **2-08210031**  
No. Permohonan : **PPSi\_0623000216**  
Nama Syarikat / Pengimport : **HIAP TECK HARDWARE SDN BHD**

<b>NO.</b>	<b>NAMA PRODUK</b>	<b>STANDARD PRODUK</b>	<b>JENAMA</b>	<b>SAIZ / DIMENSI</b>	<b>MODEL NO.</b>	<b>GRED</b>

1	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	COMPANY ID = BOSKAY METAL SAN. VE TIC. LTD. STI	WIDTH (MM) X WIDTH (MM) X THICKNESS (MM) = 20X20X1.9, 20X20X2.2, 20X20X2.3, 20X20X2.4, 20X20X2.5, 20X20X2.6, 20X20X2.7, 20X20X2.8, 20X20X2.9, 20X20X3.0, 20X20X3.1, 20X20X3.2, 20X20X3.3, 20X20X3.4, 20X20X3.5, 20X20X3.6, 20X20X3.7, 20X20X3.8, 20X20X3.9, 20X20X4.0, 20X20X4.1, 20X20X4.2, 20X20X4.3, 20X20X4.4, 20X20X4.5, 20X20X4.6, 20X20X4.7, 20X20X4.8, 20X20X4.9, 20X20X5.0, 20X20X5.1, 20X20X5.2, 20X20X5.3, 20X20X5.4, 20X20X5.5, 20X20X5.6, 20X20X5.7, 20X20X5.8, 20X20X5.9, 20X20X6.0 25X25X2.2, 25X25X2.3, 25X25X2.4, 25X25X2.5, 25X25X2.6, 25X25X2.7, 25X25X2.8, 25X25X2.9, 25X25X3.0, 25X25X3.1, 25X25X3.2, 25X25X3.3, 25X25X3.4, 25X25X3.5, 25X25X3.6, 25X25X3.7, 25X25X3.8, 25X25X3.9, 25X25X4.0, 25X25X4.1, 25X25X4.2, 25X25X4.3, 25X25X4.4, 25X25X4.5, 25X25X4.6, 25X25X4.7, 25X25X4.8, 25X25X4.9, 25X25X5.0, 25X25X5.1, 25X25X5.2, 25X25X5.3, 25X25X5.4, 25X25X5.5, 25X25X5.6, 25X25X5.7, 25X25X5.8, 25X25X5.9, 25X25X6.0 30X30X2.2, 30X30X2.3, 30X30X2.4, 30X30X2.5, 30X30X2.6, 30X30X2.7, 30X30X2.8, 30X30X2.9, 30X30X3.0, 30X30X3.1, 30X30X3.2, 30X30X3.3, 30X30X3.4, 30X30X3.5, 30X30X3.6, 30X30X3.7, 30X30X3.8, 30X30X3.9, 30X30X4.0, 30X30X4.1, 30X30X4.2, 30X30X4.3, 30X30X4.4, 30X30X4.5, 30X30X4.6, 30X30X4.7, 30X30X4.8, 30X30X4.9, 30X30X5.0, 30X30X5.1, 30X30X5.2, 30X30X5.3, 30X30X5.4, 30X30X5.5, 30X30X5.6, 30X30X5.7, 30X30X5.8, 30X30X5.9, 30X30X6.0 35X35X2.2, 35X35X2.3, 35X35X2.4, 35X35X2.5, 35X35X2.6, 35X35X2.7, 35X35X2.8, 35X35X2.9, 35X35X3.0, 35X35X3.1, 35X35X3.2, 35X35X3.3,	EQUAL ANGLE	STEEL NAME= STRUCTURAL STEEL (S); STEEL GRADE = S275, S355 QUALITY DESIGNATION = JR; DELIVERY CONDITION = +AR (AS ROLLED)
---	---	----------------------	---	---	-------------	---

				<p>35X35X3.4, 35X35X3.5, 35X35X3.6, 35X35X3.7, 35X35X3.8, 35X35X3.9, 35X35X4.0, 35X35X4.1, 35X35X4.2, 35X35X4.3, 35X35X4.4, 35X35X4.5, 35X35X4.6, 35X35X4.7, 35X35X4.8, 35X35X4.9, 35X35X5.0, 35X35X5.1, 35X35X5.2, 35X35X5.3, 35X35X5.4, 35X35X5.5, 35X35X5.6, 35X35X5.7, 35X35X5.8, 35X35X5.9, 35X35X6.0 38X38X2.2, 38X38X2.3, 38X38X2.4, 38X38X2.5, 38X38X2.6, 38X38X2.7, 38X38X2.8, 38X38X2.9, 38X38X3.0, 38X38X3.1, 38X38X3.2, 38X38X3.3, 38X38X3.4, 38X38X3.5, 38X38X3.6, 38X38X3.7, 38X38X3.8, 38X38X3.9, 38X38X4.0, 38X38X4.1, 38X38X4.2, 38X38X4.3, 38X38X4.4, 38X38X4.5, 38X38X4.6, 38X38X4.7, 38X38X4.8, 38X38X4.9, 38X38X5.0, 38X38X5.1, 38X38X5.2, 38X38X5.3, 38X38X5.4, 38X38X5.5, 38X38X5.6, 38X38X5.7,, 38X38X5.8, 38X38X5.9, 38X38X6.0 40X40X2.2, 40X40X2.3, 40X40X2.4, 40X40X2.5, 40X40X2.6, 40X40X2.7, 40X40X2.8, 40X40X2.9, 40X40X3.0, 40X40X3.1, 40X40X3.2, 40X40X3.3, 40X40X3.4, 40X40X3.5, 40X40X3.6, 40X40X3.7, 40X40X3.8, 40X40X3.9, 40X40X4.0, 40X40X4.1, 40X40X4.2, 40X40X4.3, 40X40X4.4, 40X40X4.5, 40X40X4.6, 40X40X4.7, 40X40X4.8, 40X40X4.9, 40X40X5.0, 40X40X5.1, 40X40X5.2, 40X40X5.3, 40X40X5.4, 40X40X5.5, 40X40X5.6, 40X40X5.7, 40X40X5.8, 40X40X5.9 40X40X6.0, 40X40X6.1, 40X40X6.2, 40X40X6.3, 40X40X6.4, 40X40X6.5, 40X40X6.6, 40X40X6.7, 40X40X6.8, 40X40X6.9, 40X40X7.0, 40X40X7.1, 40X40X7.2, 40X40X7.3, 40X40X7.4, 40X40X7.5, 40X40X7.6, 40X40X7.7, 40X40X7.8, 40X40X7.9, 40X40X8.0 45X45X2.5, 45X45X2.6, 45X45X2.7, 45X45X2.8, 45X45X2.9, 45X45X3.0, 45X45X3.1, 45X45X3.2, 45X45X3.3, 45X45X3.4,</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				45X45X3.5, 45X45X3.6, 45X45X3.7, 45X45X3.8, 45X45X3.9, 45X45X4.0, 45X45X4.1, 45X45X4.2, 45X45X4.3, 45X45X4.4, 45X45X4.5, 45X45X4.6, 45X45X4.7, 45X45X4.8, 45X45X4.9, 45X45X5.0, 45X45X5.1, 45X45X5.2, 45X45X5.3, 45X45X5.4, 45X45X5.5, 45X45X5.6, 45X45X5.7, 45X45X5.8, 45X45X5.9		
--	--	--	--	---	--	--

2	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	COMPANY ID = BOSKAY METAL SAN. VE TIC. LTD. STI	WIDTH (MM) X WIDTH (MM) X THICKNESS (MM) = 45X45X6.0, 45X45X6.1, 45X45X6.2, 45X45X6.3, 45X45X6.4, 45X45X6.5, 45X45X6.6, 45X45X6.7, 45X45X6.8, 45X45X6.9, 45X45X7.0, 45X45X7.1, 45X45X7.2, 45X45X7.3, 45X45X7.4, 45X45X7.5, 45X45X7.6, 45X45X7.7, 45X45X7.8, 45X45X7.9, 45X45X8.0 50X50X2.5, 50X50X2.6, 50X50X2.7, 50X50X2.8, 50X50X2.9, 50X50X3.0, 50X50X3.1, 50X50X3.2, 50X50X3.3, 50X50X3.4, 50X50X3.5, 50X50X3.6, 50X50X3.7, 50X50X3.8, 50X50X3.9, 50X50X4.0, 50X50X4.1, 50X50X4.2, 50X50X4.3, 50X50X4.4, 50X50X4.5, 50X50X4.6, 50X50X4.7, 50X50X4.8, 50X50X4.9, 50X50X5.0, 50X50X5.1, 50X50X5.2, 50X50X5.3, 50X50X5.4, 50X50X5.5, 50X50X5.6, 50X50X5.7, 50X50X5.8, 50X50X5.9 50X50X6.0, 50X50X6.1, 50X50X6.2, 50X50X6.3, 50X50X6.4, 50X50X6.5, 50X50X6.6, 50X50X6.7, 50X50X6.8, 50X50X6.9, 50X50X7.0, 50X50X7.1, 50X50X7.2, 50X50X7.3, 50X50X7.4, 50X50X7.5, 50X50X7.6, 50X50X7.7, 50X50X7.8, 50X50X7.9, 50X50X8.0 60X60X3.5, 60X60X3.6, 60X60X3.7, 60X60X3.8, 60X60X3.9, 60X60X4.0, 60X60X4.1, 60X60X4.2, 60X60X4.3, 60X60X4.4, 60X60X4.5, 60X60X4.6, 60X60X4.7, 60X60X4.8, 60X60X4.9, 60X60X5.0, 60X60X5.1, 60X60X5.2, 60X60X5.3, 60X60X5.4, 60X60X5.5, 60X60X5.6, 60X60X5.7, 60X60X5.8, 60X60X5.9, 60X60X6.0, 60X60X6.1, 60X60X6.2, 60X60X6.3, 60X60X6.4, 60X60X6.5, 60X60X6.6, 60X60X6.7, 60X60X6.8, 60X60X6.9, 60X60X7.0, 60X60X7.1, 60X60X7.2, 60X60X7.3, 60X60X7.4, 60X60X7.5, 60X60X7.6, 60X60X7.7, 60X60X7.8, 60X60X7.9, 60X60X8.0 65X65X4.5, 65X65X4.6, 65X65X4.7, 65X65X4.8, 65X65X4.9, 65X65X5.0, 65X65X5.1,	EQUAL ANGLE	STEEL NAME= STRUCTURAL STEEL (S); STEEL GRADE = S275, S355 QUALITY DESIGNATION = JR; DELIVERY CONDITION = +AR (AS ROLLED)
---	---	----------------------	---	--	-------------	---

				65X65X5.2, 65X65X5.3, 65X65X5.4, 65X65X5.5, 65X65X5.6, 65X65X5.7, 65X65X5.8, 65X65X5.9, 65X65X6.0, 65X65X6.1, 65X65X6.2, 65X65X6.3, 65X65X6.4, 65X65X6.5, 65X65X6.6, 65X65X6.7, 65X65X6.8, 65X65X6.9, 65X65X7.0, 65X65X7.1, 65X65X7.2, 65X65X7.3, 65X65X7.4, 65X65X7.5, 65X65X7.6, 65X65X7.7, 65X65X7.8, 65X65X7.9, 65X65X8.0 70X70X4.5, 70X70X4.6, 70X70X4.7, 70X70X4.8, 70X70X4.9, 70X70X5.0, 70X70X5.1, 70X70X5.2, 70X70X5.3, 70X70X5.4, 70X70X5.5, 70X70X5.6, 70X70X5.7, 70X70X5.8, 70X70X5.9, 70X70X6.0, 70X70X6.1, 70X70X6.2, 70X70X6.3, 70X70X6.4, 70X70X6.5, 70X70X6.6, 70X70X6.7, 70X70X6.8, 70X70X6.9, 70X70X7.0, 70X70X7.1, 70X70X7.2, 70X70X7.3, 70X70X7.4, 70X70X7.5, 70X70X7.6, 70X70X7.7, 70X70X7.8, 70X70X7.9, 70X70X8.0 75X75X4.5, 75X75X4.6, 75X75X4.7, 75X75X4.8, 75X75X4.9, 75X75X5.0, 75X75X5.1, 75X75X5.2, 75X75X5.3, 75X75X5.4, 75X75X5.5, 75X75X5.6, 75X75X5.7, 75X75X5.8, 75X75X5.9, 75X75X6.0, 75X75X6.1, 75X75X6.2, 75X75X6.3, 75X75X6.4, 75X75X6.5, 75X75X6.6, 75X75X6.7, 75X75X6.8, 75X75X6.9, 75X75X7.0, 75X75X7.1, 75X75X7.2, 75X75X7.3, 75X75X7.4, 75X75X7.5, 75X75X7.6, 75X75X7.7, 75X75X7.8, 75X75X7.9, 75X75X8.0		
--	--	--	--	--	--	--

3	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	COMPANY ID = BOSKAY METAL SAN. VE TIC. LTD. STI	WIDTH (MM) X WIDTH (MM) X THICKNESS (MM) = 80X80X5.0, 80X80X5.1, 80X80X5.2, 80X80X5.3, 80X80X5.4, 80X80X5.5, 80X80X5.6, 80X80X5.7, 80X80X5.8, 80X80X5.9, 80X80X6.0, 80X80X6.1, 80X80X6.2, 80X80X6.3, 80X80X6.4, 80X80X6.5, 80X80X6.6, 80X80X6.7, 80X80X6.8, 80X80X6.9, 80X80X7.0, 80X80X7.1, 80X80X7.2, 80X80X7.3, 80X80X7.4, 80X80X7.5, 80X80X7.6, 80X80X7.7, 80X80X7.8, 80X80X7.9, 80X80X8.0	EQUAL ANGLE	STEEL NAME= STRUCTURAL STEEL (S); STEEL GRADE = S275, S355 QUALITY DESIGNATION = JR; DELIVERY CONDITION = +AR (AS ROLLED)
---	---	----------------------	---	--	-------------	---