



PERAKUAN PEMATUHAN STANDARD (BAHAN BINAAN)

Dengan ini disahkan bahawa

HIAP TECK HARDWARE SDN BHD (276336-A)

LOT 6096, JALAN HJ.ABD MANAN
BATU 5 1/2, JALAN MERU
41050 KLANG, SELANGOR

Telah menjalani ujian di makmal yang diiktiraf sebagaimana butiran di bawah

No. Kelulusan PPS : 2-09180135	
Nama & Alamat Kilang	
HYUNDAI STEEL COMPANY 63, JUNGBONG-DAERO DONG-GU 401-712 INCHEON, KOREA	
Kategori Produk	Negara Pembuat
IRON AND STEEL PRODUCTS	KOREA
No. Sijil Produk / Laporan Ujian : PH040401	
Tempoh Sah Perakuan Pematuhan Standard	13 May 2025 sehingga 12 May 2026
Jenis produk Bahan Binaan : (Rujuk Lampiran A untuk butiran terperinci)	



TS. NOR HAMIZA ZAHAR
PENGURUS KANAN
BAHAGIAN PEMATUHAN KUALITI BINAAN

SIJIL INI ADALAH CETAKAN KOMPUTER DAN TIDAK MEMERLUKAN TANDATANGAN

No. Kelulusan PPS : 2-09180135
No. Permohonan : PPSi_0525000022
Nama Syarikat / Pengimport : HIAP TECK HARDWARE SDN BHD

NO.	NAMA PRODUK	STANDARD PRODUK	JENAMA	SAIZ / DIMENSI	MODEL NO.	GRED

1	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	HYUNDAI STEEL COMPANY	HEIGHT X WIDTH X WEB THICKNESS X FLANGE THICKNESS (MM) = 100X100X6X8, 125X125X6.5X9, 150X75X5X7, 148X100X6X9, 150X150X7X10, 198X99X4.5X7, 200X100X5.5X8, 194X150X6X9, 200X200X8X12, 200X204X12X12, 208X202X10X16, 248X124X5X8, 250X125X6X9, 244X175X7X11, 244X252X11X11, 248X249X8X13, 250X250X9X14, 250X255X14X14, 298X149X5.5X8, 300X150X6.5X9, 294X200X8X12, 298X201X9X14, 294X302X12X12, 298X299X9X14, 300X300X10X15, 300X305X15X15, 304X301X11X17, 310X305X15X20, 310X310X20X20, 346X174X6X9, 350X175X7X11, 354X176X8X13, 336X249X8X12, 340X250X9X14, 338X351X13X13, 344X348X10X16, 344X354X16X16, 350X350X12X19 350X357X19X19, 396X199X7X11, 400X200X8X13, 404X201X9X15, 386X299X9X14, 390X300X10X16, 388X402X15X15, 394X398X11X18, 394X405X18X18, 400X400X13X21, 400X408X21X21, 406X403X16X24, 414X405X18X28, 428X407X20X35, 458X417X30X50, 498X432X45X70, 446X199X8X12, 450X200X9X14, 434X299X10X15, 440X300X11X18, 496X199X9X14, 500X200X10X16, 506X201X11X19, 482X300X11X15, 488X300X11X18, 596X199X10X15, 600X200X11X17, 606X201X12X20, 612X202X13X23, 582X300X12X17, 588X300X12X20, 594X302X14X23, 692X300X13X20, 700X300X13X24, 708X302X15X28, 792X300X14X22, 800X300X14X26, 808X302X16X30, 890X299X15X23, 900X300X16X28, 912X302X18X34, 918X303X19X37	H-BEAM	S275JR+AR, S355JR+AR, S355JO+AR, S355J2+AR, S355J2+M JR, JO, J2; DELIVERY CONDITION = +AR (AS ROLLED), +M (THERMOMECHANICAL ROLLING)
---	--	----------------------	--------------------------	---	--------	---

2	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	HYUNDAI STEEL COMPANY	HEIGHT X WIDTH X WEB THICKNESS X FLANGE THICKNESS (MM) = 100X100X6X8, 125X125X6.5X9, 150X75X5X7, 148X100X6X9, 150X150X7X10, 198X99X4.5X7, 200X100X5.5X8, 194X150X6X9, 200X200X8X12, 200X204X12X12, 208X202X10X16, 248X124X5X8, 250X125X6X9, 244X175X7X11, 244X252X11X11, 248X249X8X13, 250X250X9X14, 250X255X14X14, 298X149X5.5X8, 300X150X6.5X9, 294X200X8X12, 298X201X9X14, 294X302X12X12, 298X299X9X14, 300X300X10X15, 300X305X15X15, 304X301X11X17, 310X305X15X20, 310X310X20X20, 346X174X6X9, 350X175X7X11, 354X176X8X13, 336X249X8X12, 340X250X9X14, 338X351X13X13, 344X348X10X16, 344X354X16X16, 350X350X12X19 350X357X19X19, 396X199X7X11, 400X200X8X13, 404X201X9X15, 386X299X9X14, 390X300X10X16, 388X402X15X15, 394X398X11X18, 394X405X18X18, 400X400X13X21, 400X408X21X21, 406X403X16X24, 414X405X18X28, 428X407X20X35, 458X417X30X50, 498X432X45X70, 446X199X8X12, 450X200X9X14, 434X299X10X15, 440X300X11X18, 496X199X9X14, 500X200X10X16, 506X201X11X19, 482X300X11X15, 488X300X11X18, 596X199X10X15, 600X200X11X17, 606X201X12X20, 612X202X13X23, 582X300X12X17, 588X300X12X20, 594X302X14X23, 692X300X13X20, 700X300X13X24, 708X302X15X28, 792X300X14X22, 800X300X14X26, 808X302X16X30, 890X299X15X23, 900X300X16X28, 912X302X18X34, 918X303X19X37	H-BEAM	S275JR+AR, S355JR+AR, S355JO+AR, S355J2+AR, S355J2+M JR, JO, J2; DELIVERY CONDITION = +AR (AS ROLLED), +M (THERMOMECHANICAL ROLLING)
---	--	----------------------	--------------------------	---	--------	---

3	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	HYUNDAI STEEL COMPANY	HEIGHT X WIDTH X WEB THICKNESS X FLANGE THICKNESS (MM) = 100X100X6X8, 125X125X6.5X9, 150X75X5X7, 148X100X6X9, 150X150X7X10, 198X99X4.5X7, 200X100X5.5X8, 194X150X6X9, 200X200X8X12, 200X204X12X12, 208X202X10X16, 248X124X5X8, 250X125X6X9, 244X175X7X11, 244X252X11X11, 248X249X8X13, 250X250X9X14, 250X255X14X14, 298X149X5.5X8, 300X150X6.5X9, 294X200X8X12, 298X201X9X14, 294X302X12X12, 298X299X9X14, 300X300X10X15, 300X305X15X15, 304X301X11X17, 310X305X15X20, 310X310X20X20, 346X174X6X9, 350X175X7X11, 354X176X8X13, 336X249X8X12, 340X250X9X14, 338X351X13X13, 344X348X10X16, 344X354X16X16, 350X350X12X19 350X357X19X19, 396X199X7X11, 400X200X8X13, 404X201X9X15, 386X299X9X14, 390X300X10X16, 388X402X15X15, 394X398X11X18, 394X405X18X18, 400X400X13X21, 400X408X21X21, 406X403X16X24, 414X405X18X28, 428X407X20X35, 458X417X30X50, 498X432X45X70, 446X199X8X12, 450X200X9X14, 434X299X10X15, 440X300X11X18, 496X199X9X14, 500X200X10X16, 506X201X11X19, 482X300X11X15, 488X300X11X18, 596X199X10X15, 600X200X11X17, 606X201X12X20, 612X202X13X23, 582X300X12X17, 588X300X12X20, 594X302X14X23, 692X300X13X20, 700X300X13X24, 708X302X15X28, 792X300X14X22, 800X300X14X26, 808X302X16X30, 890X299X15X23, 900X300X16X28, 912X302X18X34, 918X303X19X37	H-BEAM	S275JR+AR, S355JR+AR, S355JO+AR, S355J2+AR, S355J2+M JR, JO, J2; DELIVERY CONDITION = +AR (AS ROLLED), +M (THERMOMECHANICAL ROLLING)
---	--	----------------------	--------------------------	---	--------	---

4	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	HYUNDAI STEEL COMPANY	HEIGHT (INCH) X WIDTH (INCH) X UNIT WEIGHT (LBS/FT) = W4 X 4 X 13, W5 X 5 X (16,19), W6 X 4 X (8.5, 9 , 12, 16), W6 X 6 X (15, 20, 25), W8 X 4 X (10, 13, 15), W8 X 5 ¼ X (18, 21), W8 X 6½ X (24, 28), W8 X 8 X (31, 35, 36, 40, 48, 58, 67), W10 X 4 X (12, 15, 17, 19), W10 X 5¼ X (22, 26, 30), W10 X 8 X (33,39,45), W10 X 10 X (42,49, 54, 57, 60, 68, 77,88, 100, 112), W12 X 4 X (14,16, 19, 22), W12 X 6½ X (26,30, 35), W12 X 8 X (40, 45, 50), W12 X 10 X (53, 58), W12 X 12 X (53, 63, 65, 72, 74, 79, 84, 87,96, 106, 120, 136, 152,161, 170, 190, 210, 230, 252, 279, 305), W14 X 5 X (22, 26) W14 X 6¾ X (30, 34, 38, 45), W14 X 8 X (43, 48, 53), W14 X 10 X (61, 68, 74, 82), W14 X 14½ X (73, 89, 90, 99, 109, 102, 117, 120, 132), W14 X 16 X (145, 159, 176, 193, 211, 233, 257, 283, 311, 342, 370), W16 X 5½ X (26,31), W16 X 7 X (36, 40, 45, 50, 57), W16 X 10¼ X (67, 77, 89, 100), W18 X 6 X (35, 40, 46), W18 X 7½ X (41, 45, 50, 55, 60, 65, 66, 71), W18 X 11 X (76, 86, 97, 106, 119, 130, 143, 158, 175, 192, 211, 234, 258, 283, 311), W21 X 6½ X (44, 50, 57), W21 X 8¼ X (48, 55, 62, 68, 73, 83, 93) W21 X 12¼ X (101, 111, 122, 132, 147, 166, 182, 201, 223, 248, 275, 300, 333), W24 X 7 X (55, 62), W24 X 9 X (68, 76, 84, 94, 103), W24 X 12¾ X (104, 117, 131, 146, 162, 176, 192, 207, 229, 250, 279 X 306 X 335, 370,) W27 X 10 X (84, 94, 102, 114, 129), W30 X 10½ X (90, 99, 108, 116 X 124 X 132, 148), W33 X 11½ X (118, 130, 141, 152, 169), W36 X 12 X (135, 150, 160, 170, 182, 194, 210, 232)	H-BEAM	S275JR+AR, S355JR+AR, S355JO+AR, S355J2+AR, S355J2+M JR, JO, J2; DELIVERY CONDITION = +AR (AS ROLLED), +M (THERMOMECHANICAL ROLLING)
---	--	----------------------	--------------------------	--	--------	---

5	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	HYUNDAI STEEL COMPANY	HEIGHT (INCH) X WIDTH (INCH) X UNIT WEIGHT (LBS/FT) = W4 X 4 X 13, W5 X 5 X (16,19), W6 X 4 X (8.5, 9 , 12, 16), W6 X 6 X (15, 20, 25), W8 X 4 X (10, 13, 15), W8 X 5 ¼ X (18, 21), W8 X 6½ X (24, 28), W8 X 8 X (31, 35, 36, 40, 48, 58, 67), W10 X 4 X (12, 15, 17, 19), W10 X 5¼ X (22, 26, 30), W10 X 8 X (33,39,45), W10 X 10 X (42,49, 54, 57, 60, 68, 77,88, 100, 112), W12 X 4 X (14,16, 19, 22), W12 X 6½ X (26,30, 35), W12 X 8 X (40, 45, 50), W12 X 10 X (53, 58), W12 X 12 X (53, 63, 65, 72, 74, 79, 84, 87,96, 106, 120, 136, 152,161, 170, 190, 210, 230, 252, 279, 305), W14 X 5 X (22, 26) W14 X 6¾ X (30, 34, 38, 45), W14 X 8 X (43, 48, 53), W14 X 10 X (61, 68, 74, 82), W14 X 14½ X (73, 89, 90, 99, 109, 102, 117, 120, 132), W14 X 16 X (145, 159, 176, 193, 211, 233, 257, 283, 311, 342, 370), W16 X 5½ X (26,31), W16 X 7 X (36, 40, 45, 50, 57), W16 X 10¼ X (67, 77, 89, 100), W18 X 6 X (35, 40, 46), W18 X 7½ X (41, 45, 50, 55, 60, 65, 66, 71), W18 X 11 X (76, 86, 97, 106, 119, 130, 143, 158, 175, 192, 211, 234, 258, 283, 311), W21 X 6½ X (44, 50, 57), W21 X 8¼ X (48, 55, 62, 68, 73, 83, 93) W21 X 12¼ X (101, 111, 122, 132, 147, 166, 182, 201, 223, 248, 275, 300, 333), W24 X 7 X (55, 62), W24 X 9 X (68, 76, 84, 94, 103), W24 X 12¾ X (104, 117, 131, 146, 162, 176, 192, 207, 229, 250, 279 X 306 X 335, 370,) W27 X 10 X (84, 94, 102, 114, 129), W30 X 10½ X (90, 99, 108, 116 X 124 X 132, 148), W33 X 11½ X (118, 130, 141, 152, 169), W36 X 12 X (135, 150, 160, 170, 182, 194, 210, 232)	H-BEAM	S275JR+AR, S355JR+AR, S355JO+AR, S355J2+AR, S355J2+M JR, JO, J2; DELIVERY CONDITION = +AR (AS ROLLED), +M (THERMOMECHANICAL ROLLING)
---	--	----------------------	--------------------------	--	--------	---

6	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	HYUNDAI STEEL COMPANY	HEIGHT (INCH) X WIDTH (INCH) X UNIT WEIGHT (LBS/FT) = W4 X 4 X 13, W5 X 5 X (16,19), W6 X 4 X (8.5, 9 , 12, 16), W6 X 6 X (15, 20, 25), W8 X 4 X (10, 13, 15), W8 X 5 ¼ X (18, 21), W8 X 6½ X (24, 28), W8 X 8 X (31, 35, 36, 40, 48, 58, 67), W10 X 4 X (12, 15, 17, 19), W10 X 5¼ X (22, 26, 30), W10 X 8 X (33,39,45), W10 X 10 X (42,49, 54, 57, 60, 68, 77,88, 100, 112), W12 X 4 X (14,16, 19, 22), W12 X 6½ X (26,30, 35), W12 X 8 X (40, 45, 50), W12 X 10 X (53, 58), W12 X 12 X (53, 63, 65, 72, 74, 79, 84, 87,96, 106, 120, 136, 152,161, 170, 190, 210, 230, 252, 279, 305), W14 X 5 X (22, 26) W14 X 6¾ X (30, 34, 38, 45), W14 X 8 X (43, 48, 53), W14 X 10 X (61, 68, 74, 82), W14 X 14½ X (73, 89, 90, 99, 109, 102, 117, 120, 132), W14 X 16 X (145, 159, 176, 193, 211, 233, 257, 283, 311, 342, 370), W16 X 5½ X (26,31), W16 X 7 X (36, 40, 45, 50, 57), W16 X 10¼ X (67, 77, 89, 100), W18 X 6 X (35, 40, 46), W18 X 7½ X (41, 45, 50, 55, 60, 65, 66, 71), W18 X 11 X (76, 86, 97, 106, 119, 130, 143, 158, 175, 192, 211, 234, 258, 283, 311), W21 X 6½ X (44, 50, 57), W21 X 8¼ X (48, 55, 62, 68, 73, 83, 93) W21 X 12¼ X (101, 111, 122, 132, 147, 166, 182, 201, 223, 248, 275, 300, 333), W24 X 7 X (55, 62), W24 X 9 X (68, 76, 84, 94, 103), W24 X 12¾ X (104, 117, 131, 146, 162, 176, 192, 207, 229, 250, 279 X 306 X 335, 370,) W27 X 10 X (84, 94, 102, 114, 129), W30 X 10½ X (90, 99, 108, 116 X 124 X 132, 148), W33 X 11½ X (118, 130, 141, 152, 169), W36 X 12 X (135, 150, 160, 170, 182, 194, 210, 232)	H-BEAM	S275JR+AR, S355JR+AR, S355JO+AR, S355J2+AR, S355J2+M JR, JO, J2; DELIVERY CONDITION = +AR (AS ROLLED), +M (THERMOMECHANICAL ROLLING)
---	--	----------------------	--------------------------	---	--------	---

7	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	HYUNDAI STEEL COMPANY	HE100 (A, B, M), HE120 (A, B, M), HE140 (A, B, M), HE160 (A, B, M), HE180 (A, B, M), HE200 (A, B, M), HE220 (A, B, M), HE240 (A, B, M), HE260 (A, B, M), HE280 (A, B, M), HE300 (A, B, M), HE320 (A, B, M), HE340 (A, B, M), HE360 (A, B, M), HE400 (A, B, M), HE450 (A, B, M), HE500 (A, B, M), HE550 (A, B, M), HE600 (A, B, M), HE650 (A, B, M), HE700 (A, B, M), HE800 (A, B, M), HE900 (A, B, M).	H-BEAM	S275JR+AR, S355JR+AR, S355JO+AR, S355J2+AR, S355J2+M JR, JO, J2; DELIVERY CONDITION = +AR (AS ROLLED), +M (THERMOMECHANICAL ROLLING)
8	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	HYUNDAI STEEL COMPANY	IPE120 (A, -), IPE140 (A, -), IPE160 (A, -), IPE180 (A, -, 0), IPE200 (A, -, 0), IPE220 (A, -, 0), IPE240 (A, -, 0), IPE270 (A, -, 0), IPE300 (A, -, 0), IPE330 (A, -, 0), IPE360 (A, -, 0), IPE400 (A, -, 0), IPE450 (A, -, 0), IPE500 (A, -, 0), IPE550 (A, -, 0), IPE600 (A, -, 0)	H-BEAM	S275JR+AR, S355JR+AR, S355JO+AR, S355J2+AR, S355J2+M JR, JO, J2; DELIVERY CONDITION = +AR (AS ROLLED), +M (THERMOMECHANICAL ROLLING)
9	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	HYUNDAI STEEL COMPANY	HD260 X (68.2, 92.9, 114, 142, 172), HD320 X (97.7, 127, 158, 198, 245, 300), HD360 (134, 148, 162, 179, 196), HP200 X 53.5, HP220 X 57.2, HP260 X (75.0, 87.3), HP305 X (78.4, 88.0, 95.0, 110, 126, 149, 180, 186, 223), HP320 X (88.5, 103, 117, 147, 184), HP360 (84.3, 109, 133, 152, 174, 180)	H-BEAM	S275JR+AR, S355JR+AR, S355JO+AR, S355J2+AR, S355J2+M JR, JO, J2; DELIVERY CONDITION = +AR (AS ROLLED), +M (THERMOMECHANICAL ROLLING)

10	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	HYUNDAI STEEL COMPANY	HEIGHT (MM) X WIDTH (MM) X UNIT WEIGHT (KG/M) = 203 X 102 X 23, 203 X 133 X (25,30), 254 X 102 X (22, 25, 28), 254 X 146 X (31, 37, 43), 305 X 102 X (25, 28, 33), 305 X 165 X (40, 46, 54), 356 X 127 X (33, 39), 356 X 171 X (45, 51, 57, 67), 406 X 140 X (39, 46), 406 X 178 X (54, 60, 67, 74), 457 X 152 X (52,60, 67, 74, 82), 457 X 191 X (67, 74, 82,89, 98), 533 X 210 X (82,92, 101, 109, 122), 610 X 229 X (101, 113, 125, 140), 610 X 305 X (149, 179, 238), 686 X 254 X (125, 140, 152, 170), 762 X 267 X (134, 147, 173, 197), 838 X 292 X (176, 194, 226), 914 X 305 X (201, 224, 253, 289) 152 X 152 X (23, 30, 37), 203 X 203 X (46, 52, 60, 71, 86), 254 X 254 X (73, 89, 107, 132, 167), 305 X 305 X (97, 118, 137, 158, 198, 240, 283), 356 X 368 X (129, 153, 177, 202), 356 X 406 X (235, 287, 340, 393, 467, 551, 634), 203 X 203 X 54, 254 X 254 X (63, 71, 85), 305 X 305 X (79, 88, 95, 110, 126, 149, 186, 223), 356 X 368 X (109, 133, 152, 174)	H-BEAM	S275JR+AR, S355JR+AR, S355JO+AR, S355J2+AR, S355J2+M JR, JO, J2; DELIVERY CONDITION = +AR (AS ROLLED), +M (THERMOMECHANICAL ROLLING)
----	--	----------------------	--------------------------	--	--------	---

11	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	HYUNDAI STEEL COMPANY	HEIGHT (MM) X WIDTH (MM) X UNIT WEIGHT (KG/M) = 203 X 102 X 23, 203 X 133 X (25,30), 254 X 102 X (22, 25, 28), 254 X 146 X (31, 37, 43), 305 X 102 X (25, 28, 33), 305 X 165 X (40, 46, 54), 356 X 127 X (33, 39), 356 X 171 X (45, 51, 57, 67), 406 X 140 X (39, 46), 406 X 178 X (54, 60, 67, 74), 457 X 152 X (52,60, 67, 74, 82), 457 X 191 X (67, 74, 82,89, 98), 533 X 210 X (82,92, 101, 109, 122), 610 X 229 X (101, 113, 125, 140), 610 X 305 X (149, 179, 238), 686 X 254 X (125, 140, 152, 170), 762 X 267 X (134, 147, 173, 197), 838 X 292 X (176, 194, 226), 914 X 305 X (201, 224, 253, 289) 152 X 152 X (23, 30, 37), 203 X 203 X (46, 52, 60, 71, 86), 254 X 254 X (73, 89, 107, 132, 167), 305 X 305 X (97, 118, 137, 158, 198, 240, 283), 356 X 368 X (129, 153, 177, 202), 356 X 406 X (235, 287, 340, 393, 467, 551, 634), 203 X 203 X 54, 254 X 254 X (63, 71, 85), 305 X 305 X (79, 88, 95, 110, 126, 149, 186, 223), 356 X 368 X (109, 133, 152, 174)	H-BEAM	S275JR+AR, S355JR+AR, S355JO+AR, S355J2+AR, S355J2+M JR, JO, J2; DELIVERY CONDITION = +AR (AS ROLLED), +M (THERMOMECHANICAL ROLLING)
12	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	HYUNDAI STEEL COMPANY	HEIGHT (MM) X WIDTH (MM) X UNIT WEIGHT (KG/M) 125 X 65 X 13.4, 150 X 75 X 18.6, 200 X 80 X 24.6, 200 X 90 X 30.3, 250 X 90 X 34.6, 300 X 90 X 38.1, 380 X 100 X 54.5	CHANNEL	STRUCTURAL STEEL = S275JR+AR, S355JR+AR QUALITY DESIGNATION =JR, DELIVERY CONDITION = +AR (AS ROLLED)

13	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	HYUNDAI STEEL COMPANY	WIDTH (MM) X WIDTH (MM) X THICKNESS (MM) = 50 X 50 X 4, 60 X 60 X 4, 60 X 60 X 5, 60 X 60 X 6, 65 X 65 X 5, 65 X 65 X 6, 65 X 65 X 8, 70 X 70 X 5, 70 X 70 X 6, 70 X 70 X 7, 75 X 75 X 6, 75 X 75 X 9, 75 X 75 X 12, 80 X 80 X 6, 80 X 80 X 7, 80 X 80 X 8, 90 X 90 X 6, 90 X 90 X 7, 90 X 90 X 8, 90 X 90 X 9, 90 X 90 X 10, 90 X 90 X 13, 100 X 100 X 7, 100 X 100 X 8, 100 X 100 X 10, 100 X 100 X 11, 100 X 100 X 13, 120 X 120 X 8, 120 X 120 X 9, 120 X 120 X 10, 120 X 120 X 15, 130 X 130 X 9, 130 X 130 X 10, 130 X 130 X 12, 130 X 130 X 15, 150 X 150 X 10, 150 X 150 X 12, 150 X 150 X 13, 150 X 150 X 14 150 X 150 X 15, 150 X 150 X 16, 150 X 150 X 19, 175 X 175 X 12, 175 X 175 X 15, 200 X 200 X 15, 200 X 200 X 16, 200 X 200 X 20, 200 X 200 X 25, 250 X 250 X 24, 250 X 250 X 25, 250 X 250 X 26, 250 X 250 X 28, 250 X 250 X 35	EQUAL ANGLE	STRUCTURAL STEEL = S275JR+AR, S355JR+AR, QUALITY DESIGNATION = JR, DELIVERY CONDITION = +AR (AS ROLLED)
----	--	----------------------	--------------------------	--	-------------	---

14	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	HYUNDAI STEEL COMPANY	WIDTH (MM) X WIDTH (MM) X THICKNESS (MM) = 50 X 50 X 4, 60 X 60 X 4, 60 X 60 X 5, 60 X 60 X 6, 65 X 65 X 5, 65 X 65 X 6, 65 X 65 X 8, 70 X 70 X 5, 70 X 70 X 6, 70 X 70 X 7, 75 X 75 X 6, 75 X 75 X 9, 75 X 75 X 12, 80 X 80 X 6, 80 X 80 X 7, 80 X 80 X 8, 90 X 90 X 6, 90 X 90 X 7, 90 X 90 X 8, 90 X 90 X 9, 90 X 90 X 10, 90 X 90 X 13, 100 X 100 X 7, 100 X 100 X 8, 100 X 100 X 10, 100 X 100 X 11, 100 X 100 X 13, 120 X 120 X 8, 120 X 120 X 9, 120 X 120 X 10, 120 X 120 X 15, 130 X 130 X 9, 130 X 130 X 10, 130 X 130 X 12, 130 X 130 X 15, 150 X 150 X 10, 150 X 150 X 12, 150 X 150 X 13, 150 X 150 X 14 150 X 150 X 15, 150 X 150 X 16, 150 X 150 X 19, 175 X 175 X 12, 175 X 175 X 15, 200 X 200 X 15, 200 X 200 X 16, 200 X 200 X 20, 200 X 200 X 25, 250 X 250 X 24, 250 X 250 X 25, 250 X 250 X 26, 250 X 250 X 28, 250 X 250 X 35	EQUAL ANGLE	STRUCTURAL STEEL = S275JR+AR, S355JR+AR QUALITY DESIGNATION JR, DELIVERY CONDITION = +AR (AS ROLLED)
----	--	----------------------	--------------------------	--	-------------	---