



PERAKUAN PEMATUHAN STANDARD (BAHAN BINAAN)

Dengan ini disahkan bahawa

HIAP TECK HARDWARE SDN BHD (276336-A)

LOT 6096, JALAN HJ.ABD MANAN
BATU 5 1/2, JALAN MERU
41050 KLANG, SELANGOR

Telah menjalani ujian di makmal yang diiktiraf sebagaimana butiran di bawah

No. Kelulusan PPS : 2-01200083	
Nama & Alamat Kilang	
TANGSHAN SHENGCAI STEEL CO., LTD SOUTH OF XINGHONGLIN VILLAGE ANGEZHUANG TOWN LUANNAN COUNTY 063503 TANGSHAN HEBEI, CHINA	
Kategori Produk	Negara Pembuat
IRON AND STEEL PRODUCTS	CHINA
No. Sijil Produk / Laporan Ujian : PC001176	
Tempoh Sah Perakuan Pematuhan Standard	05 Dec 2025 sehingga 04 Dec 2026
Jenis produk Bahan Binaan : (Rujuk Lampiran A untuk butiran terperinci)	



TS. NOR HAMIZA ZAHAR
PENGURUS KANAN
BAHAGIAN PEMATUHAN KUALITI BINAAN

SIJIL INI ADALAH CETAKAN KOMPUTER DAN TIDAK MEMERLUKAN TANDATANGAN

No. Kelulusan PPS : 2-01200083
No. Permohonan : PPSi_1225000054
Nama Syarikat / Pengimport : HIAP TECK HARDWARE SDN BHD

NO.	NAMA PRODUK	STANDARD PRODUK	JENAMA	SAIZ / DIMENSI	MODEL NO.	GRED

1	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2: 2011	TANGSHAN SHENGCAI STEEL CO., LTD	HEIGHT (MM) X WIDTH (MM) X THICKNESS (MM) = 25 X 25 X 2.5 , 25 X 25 X 2.6 , 25 X 25 X 2.8 , 25 X 25 X 3.0 , 25 X 25 X 3.8, 25 X 25 X 4.0, 30 X 30 X 2.5, 30 X 30 X 2.6 , 30 X 30 X 2.8, 30 X 30 X 3.0, 30 X 30 X 3.6, 30 X 30 X 3.8 , 30 X 30 X 4.0, 30 X 30 X 4.6, 30 X 30 X 4.8, 30 X 30 X 5.0 ,38 X 38 X 2.5, 38 X 38 X 2.6, 38 X 38 X 2.8, 38 X 38 X 3.0,38 X 38 X 3.6, 38 X 38 X 3.8, 38 X 38 X 4.0 ,38 X 38 X 4.6 , 38 X 38 X 4.8 , 38 X 38 X 5.0 , 38 X 38 X 5.6 , 38 X 38 X 5.8 ,38 X 38 X 6.0 , 40 X 40 X 2.5 , 40 X 40 X 2.6 , 40 X 40 X 2.8, 40 X 40 X 3.0, 40 X 40 X 3.6, 40 X 40 X 3.8, 40 X 40 X 4.0, 40 X 40 X 4.6, 40 X 40 X 4.8, 40 X 40 X 5.0 , 40 X 40 X 5.6 , 40 X 40 X 5.8 , 40 X 40 X 6.0 ,50 X 50 X 2.5 , 50 X 50 X 2.6, 50 X 50 X 2.8, 50 X 50 X 3.0,50 X 50 X 3.8, 50 X 50 X 4.0, 50 X 50 X 4.5, 50 X 50 X 4.8,50 X 50 X 5.0, 50 X 50 X 5.8, 50 X 50 X 6.0, 50 X 50 X 7.0, 50 X 50 X 7.5, 50 X 50 X 8.0, 60 X 60 X 3.5, 60 X 60 X 3.8, 60 X 60 X 4.0, 60 X 60 X 4.8, 60 X 60 X 5.0, 60 X 60 X 5.8, 60 X 60 X 6.0, 60 X 60 X 6.8,60 X 60 X 7.0, 60 X 60 X 8.0, 63 X 63 X 4.0, 63 X 63 X 5.0, 63 X 63 X 6.0, 63 X 63 X 7.0, 63 X 63 X 8.0, 65 X 65 X 4.5, 65 X 65 X 4.8, 65 X 65 X 5.0, 65 X 65 X 5.8, 65 X 65 X 6.0, 65 X 65 X 7.5, 65 X 65 X 8.0, 70 X 70 X 4.5 , 70 X 70 X 4.8, 70 X 70 X 5.0, 70 X 70 X 5.8, 70 X 70 X 6.0, 70 X 70 X 7.5, 70 X 70 X 8.0, 75 X 75 X 4.5,75 X 75 X 4.8, 75 X 75 X 5.0, 75 X 75 X 5.8, 75 X 75 X 6.0,75 X 75 X 7.5, 75 X 75 X 8.0, 75 X 75 X 8.8, 75 X 75 X 9.0, 80 X 80 X 5.5 , 80 X 80 X 5.8 , 80 X 80 X 6.0 , 80 X 80 X 7.0 , 80 X 80 X 8.0 , 80 X 80 X 9.0 , 90 X 90 X 5.5 , 90 X 90 X 5.8 , 90 X 90 X 6.0 , 90 X 90 X 7.0 , 90 X 90 X 8.0 , 90 X 90 X 9.0 , 90 X 90 X 10.0 , 100 X 100 X 5.5 , 100 X 100 X 6.0 , 100 X 100 X 7.0 , 100 X 100 X 8.0 , 100 X	EQUAL ANGLE (L)	STRUCTURAL STEEL = S235 QUALITY DESIGNATION = JR; DELIVERY CONDITION = +AR (AS-ROLLED)
---	--	---------------------	--	--	-----------------	--

				100 X 9.0, 100 X 100 X 10.0, 100 X 100 X 12.0, 120 X 120 X 8.0 , 120 X 120 X 9.0 , 120 X 120 X 10.0 , 120 X 120 X 12.0 , 125 X 125 X 8.0 , 125 X 125 X 9.0 , 125 X 125 X 10.0 , 125 X 125 X 12.0 , 130 X 130 X 8.0 , 130 X 130 X 9.0 , 130 X 130 X 10.0 , 130 X 130 X 12.0 , 130 X 130 X 15.0 , 140 X 140 X 12.0 , 140 X 140 X 14.0 , 140 X 140 X 16.0 , 150 X 150 X 9.0 , 150 X 150 X 10.0 , 150 X 150 X 12.0 , 150 X 150 X 15.0 , 160 X 160 X 10.0, 160 X 160 X 12.0, 160 X 160 X 14.0, 160 X 160 X 16.0, 175 X 175 X 12.0, 175 X 175 X 14.0, 175 X 175 X 15.0, 175 X 175 X 16.0, 175 X 175 X 18.0, 180 X 180 X 12.0, 180 X 180 X 14.0, 180 X 180 X 16.0, 180 X 180 X 18.0, 200 X 200 X 14.0, 200 X 200 X 15.0, 200 X 200 X 16.0, 200 X 200 X 18.0, 200 X 200 X 20.0, 200 X 200 X 24.0 X, 200 X 200 X 25.0, 220 X 220 X 14.0, 220 X 220 X 16.0, 220 X 220 X 18.0, 220 X 220 X 20.0, 220 X 220 X 22.0, 220 X 220 X 24.0, 220 X 220 X 26.0, 250 X 250 X 18.0, 250 X 250 X 20.0, 250 X 250 X 24.0, 250 X 250 X 25.0, 250 X 250 X 35.0,		
--	--	--	--	---	--	--

2	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	TANGSHAN SHENGCAI STEEL CO., LTD	HEIGHT (MM) X WIDTH (MM) X THICKNESS (MM) = 25 X 25 X 2.5 , 25 X 25 X 2.6 , 25 X 25 X 2.8 , 25 X 25 X 3.0 , 25 X 25 X 3.8, 25 X 25 X 4.0, 30 X 30 X 2.5, 30 X 30 X 2.6 , 30 X 30 X 2.8, 30 X 30 X 3.0, 30 X 30 X 3.6, 30 X 30 X 3.8 , 30 X 30 X 4.0, 30 X 30 X 4.6, 30 X 30 X 4.8, 30 X 30 X 5.0 ,38 X 38 X 2.5, 38 X 38 X 2.6, 38 X 38 X 2.8, 38 X 38 X 3.0,38 X 38 X 3.6, 38 X 38 X 3.8, 38 X 38 X 4.0 ,38 X 38 X 4.6 , 38 X 38 X 4.8 , 38 X 38 X 5.0 , 38 X 38 X 5.6 , 38 X 38 X 5.8 ,38 X 38 X 6.0 , 40 X 40 X 2.5 , 40 X 40 X 2.6 , 40 X 40 X 2.8, 40 X 40 X 3.0, 40 X 40 X 3.6, 40 X 40 X 3.8, 40 X 40 X 4.0, 40 X 40 X 4.6, 40 X 40 X 4.8, 40 X 40 X 5.0 , 40 X 40 X 5.6 , 40 X 40 X 5.8 , 40 X 40 X 6.0 ,50 X 50 X 2.5 , 50 X 50 X 2.6, 50 X 50 X 2.8, 50 X 50 X 3.0,50 X 50 X 3.8, 50 X 50 X 4.0, 50 X 50 X 4.5, 50 X 50 X 4.8,50 X 50 X 5.0, 50 X 50 X 5.8, 50 X 50 X 6.0, 50 X 50 X 7.0, 50 X 50 X 7.5, 50 X 50 X 8.0, 60 X 60 X 3.5, 60 X 60 X 3.8, 60 X 60 X 4.0, 60 X 60 X 4.8, 60 X 60 X 5.0, 60 X 60 X 5.8, 60 X 60 X 6.0, 60 X 60 X 6.8,60 X 60 X 7.0, 60 X 60 X 8.0, 63 X 63 X 4.0, 63 X 63 X 5.0, 63 X 63 X 6.0, 63 X 63 X 7.0, 63 X 63 X 8.0, 65 X 65 X 4.5, 65 X 65 X 4.8, 65 X 65 X 5.0, 65 X 65 X 5.8, 65 X 65 X 6.0, 65 X 65 X 7.5, 65 X 65 X 8.0, 70 X 70 X 4.5 , 70 X 70 X 4.8, 70 X 70 X 5.0, 70 X 70 X 5.8, 70 X 70 X 6.0, 70 X 70 X 7.5, 70 X 70 X 8.0, 75 X 75 X 4.5,75 X 75 X 4.8, 75 X 75 X 5.0, 75 X 75 X 5.8, 75 X 75 X 6.0,75 X 75 X 7.5, 75 X 75 X 8.0, 75 X 75 X 8.8, 75 X 75 X 9.0, 80 X 80 X 5.5 , 80 X 80 X 5.8 , 80 X 80 X 6.0 , 80 X 80 X 7.0 , 80 X 80 X 8.0 , 80 X 80 X 9.0 , 90 X 90 X 5.5 , 90 X 90 X 5.8 , 90 X 90 X 6.0 , 90 X 90 X 7.0 , 90 X 90 X 8.0 , 90 X 90 X 9.0 , 90 X 90 X 10.0 , 100 X 100 X 5.5 , 100 X 100 X 6.0 , 100 X 100 X 7.0 , 100 X 100 X 8.0 , 100 X	EQUAL ANGLE (L)	STRUCTURAL STEEL = S235 QUALITY DESIGNATION = JR; DELIVERY CONDITION = +AR (AS-ROLLED)
---	--	----------------------	--	--	-----------------	--

				100 X 9.0, 100 X 100 X 10.0, 100 X 100 X 12.0, 120 X 120 X 8.0 , 120 X 120 X 9.0 , 120 X 120 X 10.0 , 120 X 120 X 12.0 , 125 X 125 X 8.0 , 125 X 125 X 9.0 , 125 X 125 X 10.0 , 125 X 125 X 12.0 , 130 X 130 X 8.0 , 130 X 130 X 9.0 , 130 X 130 X 10.0 , 130 X 130 X 12.0 , 130 X 130 X 15.0 , 140 X 140 X 12.0 , 140 X 140 X 14.0 , 140 X 140 X 16.0 , 150 X 150 X 9.0 , 150 X 150 X 10.0 , 150 X 150 X 12.0 , 150 X 150 X 15.0 , 160 X 160 X 10.0, 160 X 160 X 12.0, 160 X 160 X 14.0, 160 X 160 X 16.0, 175 X 175 X 12.0, 175 X 175 X 14.0, 175 X 175 X 15.0, 175 X 175 X 16.0, 175 X 175 X 18.0, 180 X 180 X 12.0, 180 X 180 X 14.0, 180 X 180 X 16.0, 180 X 180 X 18.0, 200 X 200 X 14.0, 200 X 200 X 15.0, 200 X 200 X 16.0, 200 X 200 X 18.0, 200 X 200 X 20.0, 200 X 200 X 24.0 X, 200 X 200 X 25.0, 220 X 220 X 14.0, 220 X 220 X 16.0, 220 X 220 X 18.0, 220 X 220 X 20.0, 220 X 220 X 22.0, 220 X 220 X 24.0, 220 X 220 X 26.0, 250 X 250 X 18.0, 250 X 250 X 20.0, 250 X 250 X 24.0, 250 X 250 X 25.0, 250 X 250 X 35.0,		
--	--	--	--	---	--	--

3	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	TANGSHAN SHENGCAI STEEL CO., LTD	HEIGHT (MM) X WIDTH (MM) X THICKNESS (MM) = 75 X 50 X 5.0, 75 X 50 X 6.0, 75 X 50 X 8.0, 90 X 50 X 6.0, 90 X 50 X 8.0, 100 X 63 X 6.0, 100 X 63 X 7.0, 100 X 63 X 8.0, 100 X 63 X 10, 100 X 75 X 7.0, 100 X 75 X 8.0, 100 X 75 X 9.0, 100 X 75 X 10, 100 X 75 X 12, 100 X 80 X 6.0, 100 X 80 X 7.0, 100 X 80 X 8.0, 100 X 80 X 10, 125 X 75 X 7.0, 125 X 75 X 8.0, 125 X 75 X 9.0, 125 X 75 X 10, 125 X 75 X 12, 140 X 90 X 8.0, 140 X 90 X 10, 150 X 90 X 7.0, 150 X 90 X 8.0, 150 X 90 X 9.0, 150 X 90 X 10, 150 X 90 X 12, 160 X 100 X 10, 160 X 100 X 12, 160 X 100 X 14, 180 X 110 X 10, 180 X 110 X 12, 180 X 110 X 14, 180 X 110 X 16, 200 X 100 X 10, 200 X 100 X 12, 200 X 100 X 15, 200 X 125 X 12, 200 X 125 X 14,	UNEQUAL ANGLE	STRUCTURAL STEEL = S235 QUALITY DESIGNATION = JR; DELIVERY CONDITION = +AR (AS-ROLLED)
4	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	TANGSHAN SHENGCAI STEEL CO., LTD	HEIGHT (MM) X WIDTH (MM) X THICKNESS (MM) = 75 X 50 X 5.0, 75 X 50 X 6.0, 75 X 50 X 8.0, 90 X 50 X 6.0, 90 X 50 X 8.0, 100 X 63 X 6.0, 100 X 63 X 7.0, 100 X 63 X 8.0, 100 X 63 X 10, 100 X 75 X 7.0, 100 X 75 X 8.0, 100 X 75 X 9.0, 100 X 75 X 10, 100 X 75 X 12, 100 X 80 X 6.0, 100 X 80 X 7.0, 100 X 80 X 8.0, 100 X 80 X 10, 125 X 75 X 7.0, 125 X 75 X 8.0, 125 X 75 X 9.0, 125 X 75 X 10, 125 X 75 X 12, 140 X 90 X 8.0, 140 X 90 X 10, 150 X 90 X 7.0, 150 X 90 X 8.0, 150 X 90 X 9.0, 150 X 90 X 10, 150 X 90 X 12, 160 X 100 X 10, 160 X 100 X 12, 160 X 100 X 14, 180 X 110 X 10, 180 X 110 X 12, 180 X 110 X 14, 180 X 110 X 16, 200 X 100 X 10, 200 X 100 X 12, 200 X 100 X 15, 200 X 125 X 12, 200 X 125 X 14,	UNEQUAL ANGLE	STRUCTURAL STEEL = S235 QUALITY DESIGNATION = JR; DELIVERY CONDITION = +AR (AS-ROLLED)

5	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	TANGSHAN SHENGCAI STEEL CO., LTD	HEIGHT (MM) X WIDTH (MM) X THICKNESS (MM) = 50 X 25 X 4.0, 50 X 25 X 5.0, 75 X 40 X 3.5, 75 X 40 X 3.8, 75 X 40 X 4.5, 75 X 40 X 5.0, 100 X 50 X 3.8, 100 X 50 X 4.5, 100 X 50 X 5.0, 125 X 65 X 5.2, 125 X 65 X 6.0, 150 X 75 X 5.5, 150 X 75 X 6.0, 150 X 75 X 6.5, 150 X 75 X 9.0, 180 X 68 X 6.0, 180 X 68 X 6.5, 180 X 68 X 7.0, 180 X 70 X 8.5, 180 X 70 X 9.0, 180 X 75 X 6.0, 180 X 75 X 7.0, 200 X 73 X 6.0, 200 X 73 X 6.5, 200 X 73 X 7.0, 200 X 75 X 8.5, 200 X 75 X 9.0, 200 X 80 X 7.5, 240 X 78 X 7.0, 240 X 80 X 9.0, 240 X 82 X 11.0, 250 X 78 X 6.0, 250 X 78 X 6.5, 250 X 78 X 7.0, 250 X 80 X 9.0, 250 X 82 X 11, 250 X 90 X 9.0, 270 X 82 X 7.5, 270 X 84 X 9.5, 270 X 86 X 11.5, 280 X 82 X 7.5, 280 X 84 X 9.5, 280 X 86 X 11.5, 300 X 85 X 6.5, 300 X 85 X 7.0, 300 X 85 X 7.5, 300 X 87 X 9.5, 300 X 89 X 11.5, 300 X 90 X 9.0, 320 X 88 X 8.0, 320 X 90 X 10, 320 X 92 X 12, 360 X 96 X 9.0, 360 X 98 X 11, 360 X 100 X 13, 400 X 100 X 10.5, 400 X 100 X 12.5	C-CHANNEL	STRUCTURAL STEEL = S235 QUALITY DESIGNATION = JR; DELIVERY CONDITION = +AR (AS-ROLLED)
---	--	----------------------	--	---	-----------	--

6	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	TANGSHAN SHENGCAI STEEL CO., LTD	HEIGHT (MM) X WIDTH (MM) X THICKNESS (MM) = 50 X 25 X 4.0, 50 X 25 X 5.0, 75 X 40 X 3.5, 75 X 40 X 3.8, 75 X 40 X 4.5, 75 X 40 X 5.0, 100 X 50 X 3.8, 100 X 50 X 4.5, 100 X 50 X 5.0, 125 X 65 X 5.2, 125 X 65 X 6.0, 150 X 75 X 5.5, 150 X 75 X 6.0, 150 X 75 X 6.5, 150 X 75 X 9.0, 180 X 68 X 6.0, 180 X 68 X 6.5, 180 X 68 X 7.0, 180 X 70 X 8.5, 180 X 70 X 9.0, 180 X 75 X 6.0, 180 X 75 X 7.0, 200 X 73 X 6.0, 200 X 73 X 6.5, 200 X 73 X 7.0, 200 X 75 X 8.5, 200 X 75 X 9.0, 200 X 80 X 7.5, 240 X 78 X 7.0, 240 X 80 X 9.0, 240 X 82 X 11.0, 250 X 78 X 6.0, 250 X 78 X 6.5, 250 X 78 X 7.0, 250 X 80 X 9.0, 250 X 82 X 11, 250 X 90 X 9.0, 270 X 82 X 7.5, 270 X 84 X 9.5, 270 X 86 X 11.5, 280 X 82 X 7.5, 280 X 84 X 9.5, 280 X 86 X 11.5, 300 X 85 X 6.5, 300 X 85 X 7.0, 300 X 85 X 7.5, 300 X 87 X 9.5, 300 X 89 X 11.5, 300 X 90 X 9.0, 320 X 88 X 8.0, 320 X 90 X 10, 320 X 92 X 12, 360 X 96 X 9.0, 360 X 98 X 11, 360 X 100 X 13, 400 X 100 X 10.5, 400 X 100 X 12.5	C-CHANNEL	STRUCTURAL STEEL = S235 QUALITY DESIGNATION = JR; DELIVERY CONDITION = +AR (AS-ROLLED)
---	--	----------------------	--	---	-----------	--

7	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	TANGSHAN SHENGCAI STEEL CO., LTD	HEIGHT (MM) X WIDTH (MM) X THICKNESS (MM) = 50 X 50 X2.8, 50 X 50 X 3.0, 50 X 50 X 3.8, 50 X 50 X 4.0, 50 X 50 X 4.8, 50 X 50 X 5.0, 50 X 50 X 5.8, 50 X 50 X 6.0, 50 X 50 X 7.0, 50 X 50 X 7.5, 50 X 50 X 8.0, 60 X 60 X 3.5, 60 X 60 X 3.8, 60 X 60 X 4.0, 60 X 60 X 4.8, 60 X 60 X 5.0, 60 X 60 X 5.8, 60 X 60 X 6.0, 60 X 60 X 6.8, 60 X 60 X 7.0, 60 X 60 X 8.0, 63 X 63 X 4.0, 63 X 63 X 5.0, 63 X 63 X 6.0, 63 X 63 X 7.0, 63 X 63 X 8.0, 65 X 65 X 4.5, 65 X 65 X 4.8, 65 X 65 X 5.0, 65 X 65 X 5.8, 65 X 65 X 6.0, 65 X 65 X 7.5, 65 X 65 X 8.0 70 X 70 X 4.5, 70 X 70 X 4.8, 70 X 70 X 5.0, 70 X 70 X 5.8, 70 X 70 X 6.0, 70 X 70 X 7.5, 70 X 70 X 8.0, 75 X 75 X 4.5, 75 X 75 X 4.8, 75 X 75 X 5.0, 75 X 75 X 5.8, 75 X 75 X 6.0, 75 X 75 X 7.5, 75 X 75 X 8.0, 75 X 75 X 8.8, 75 X 75 X 9.0, 80 X 80 X 5.5, 80 X 80 X 5.8, 80 X 80 X 6.0, 80 X 80 X 7.0, 80 X 80 X 8.0, 80 X 80 X 9.0, 90 X 90 X 5.5, 90 X 90 X 5.8, 90 X 90 X 6.0, 90 X 90 X 7.0, 90 X 90 X 8.0, 90 X 90 X 9.0, 90 X 90 X 10.0, 100 X 100 X 5.5, 100 X 100 X 6.0, 100 X 100 X 7.0, 100 X 100 X 8.0, 100 X 100 X 9.0, 100 X 100 X 10.0 120 X 120 X 8.0, 120 X 120 X 9.0, 120 X 120 X 10.0, 120 X 120 X 12.0, 125 X 125 X 8.0, 125 X 125 X 9.0, 125 X 125 X 10.0, 125 X 125 X 12.0, 130 X 130 X 8.0, 130 X 130 X 9.0, 130 X 130 X 10.0, 130 X 130 X 12.0, 130 X 130 X 15.0, 140 X 140 X 12.0, 140 X 140 X 14.0, 140 X 140 X 16.0, 150 X 150 X 9.0, 150 X 150 X 10.0, 150 X 150 X 12.0, 150 X 150 X 15.0, 160 X 160 X 10.0, 160 X 160 X 12.0, 160 X 160 X 14.0, 160 X 160 X 16.0, 175 X 175 X 12.0, 175 X 175 X 14.0, 175 X 175 X 15.0, 175 X 175 X 16.0, 175 X 175 X 18.0, 180 X 180 X 12.0, 180 X 180 X 14.0, 180 X 180 X 16.0, 180 X 180 X 18.0 200 X 200 X 14.0, 200 X 200 X 15.0, 200 X 200 X	EQUAL ANGLE (L)	STRUCTURAL STEEL = S275 QUALITY DESIGNATION = JR; DELIVERY CONDITION = +AR (AS-ROLLED)
---	--	----------------------	--	--	-----------------	--

				16.0, 200 X 200 X 18.0, 200 X 200 X 20.0		

8	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	TANGSHAN SHENGCAI STEEL CO., LTD	HEIGHT (MM) X WIDTH (MM) X THICKNESS (MM) = 50 X 50 X2.8, 50 X 50 X 3.0, 50 X 50 X 3.8, 50 X 50 X 4.0, 50 X 50 X 4.8, 50 X 50 X 5.0, 50 X 50 X 5.8, 50 X 50 X 6.0, 50 X 50 X 7.0, 50 X 50 X 7.5, 50 X 50 X 8.0, 60 X 60 X 3.5, 60 X 60 X 3.8, 60 X 60 X 4.0, 60 X 60 X 4.8, 60 X 60 X 5.0, 60 X 60 X 5.8, 60 X 60 X 6.0, 60 X 60 X 6.8, 60 X 60 X 7.0, 60 X 60 X 8.0, 63 X 63 X 4.0, 63 X 63 X 5.0, 63 X 63 X 6.0, 63 X 63 X 7.0, 63 X 63 X 8.0, 65 X 65 X 4.5, 65 X 65 X 4.8, 65 X 65 X 5.0, 65 X 65 X 5.8, 65 X 65 X 6.0, 65 X 65 X 7.5, 65 X 65 X 8.0 70 X 70 X 4.5, 70 X 70 X 4.8, 70 X 70 X 5.0, 70 X 70 X 5.8, 70 X 70 X 6.0, 70 X 70 X 7.5, 70 X 70 X 8.0, 75 X 75 X 4.5, 75 X 75 X 5.0, 75 X 75 X 5.8, 75 X 75 X 6.0, 75 X 75 X 7.5, 75 X 75 X 8.0, 75 X 75 X 8.8, 75 X 75 X 9.0, 80 X 80 X 5.5, 80 X 80 X 6.0, 80 X 80 X 7.0, 80 X 80 X 8.0, 80 X 80 X 9.0, 90 X 90 X 5.5, 90 X 90 X 5.8, 90 X 90 X 6.0, 90 X 90 X 7.0, 90 X 90 X 8.0, 90 X 90 X 9.0, 90 X 90 X 10.0, 100 X 100 X 5.5, 100 X 100 X 6.0, 100 X 100 X 7.0, 100 X 100 X 8.0, 100 X 100 X 9.0, 100 X 100 X 10.0 120 X 120 X 8.0, 120 X 120 X 9.0, 120 X 120 X 10.0, 120 X 120 X 12.0, 125 X 125 X 8.0, 125 X 125 X 9.0, 125 X 125 X 10.0, 125 X 125 X 12.0, 130 X 130 X 8.0, 130 X 130 X 9.0, 130 X 130 X 10.0, 130 X 130 X 12.0, 130 X 130 X 15.0, 140 X 140 X 12.0, 140 X 140 X 14.0, 140 X 140 X 16.0, 150 X 150 X 9.0, 150 X 150 X 10.0, 150 X 150 X 12.0, 150 X 150 X 15.0, 160 X 160 X 10.0, 160 X 160 X 12.0, 160 X 160 X 14.0, 160 X 160 X 16.0, 175 X 175 X 12.0, 175 X 175 X 14.0, 175 X 175 X 15.0, 175 X 175 X 16.0, 175 X 175 X 18.0, 180 X 180 X 12.0, 180 X 180 X 14.0, 180 X 180 X 16.0, 180 X 180 X 18.0 200 X 200 X 14.0, 200 X 200 X 15.0, 200 X 200 X 16.0, 200 X 200 X 18.0, 200 X 200 X 20.0	EQUAL ANGLE (L)	STRUCTURAL STEEL = S275 QUALITY DESIGNATION = JR; DELIVERY CONDITION = +AR (AS-ROLLED)
---	--	----------------------	--	--	-----------------	--

9	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025 - 2 : 2011	TANGSHAN SHENGCAI STEEL CO., LTD	HEIGHT (MM) X WIDTH (MM) X THICKNESS (MM) = 75 X 50 X 5.0, 75 X 50 X 6.0, 75 X 50 X 8.0, 90 X 50 X 6.0, 90 X 50 X 8.0, 100 X 63 X 6.0, 100 X 63 X 7.0, 100 X 63 X 8.0, 100 X 63 X 10, 100 X 75 X 7.0, 100 X 75 X 8.0, 100 X 75 X 9.0, 100 X 75 X 10, 100 X 75 X 12, 100 X 80 X 6.0, 100 X 80 X 7.0, 100 X 80 X 8.0, 100 X 80 X 10, 125 X 75 X 7.0, 125 X 75 X 8.0, 125 X 75 X 9.0, 125 X 75 X 10, 125 X 75 X 12, 140 X 90 X 8.0, 140 X 90 X 10, 150 X 90 X 7.0, 150 X 90 X 8.0, 150 X 90 X 9.0, 150 X 90 X 10, 150 X 90 X 12, 160 X 100 X 10, 160 X 100 X 12, 160 X 100 X 14, 180 X 110 X 10, 180 X 110 X 12, 180 X 110 X 14, 180 X 110 X 16, 200 X 100 X 10, 200 X 100 X 12, 200 X 100 X 15, 200 X 125 X 12, 200 X 125 X 14,	UNEQUAL ANGLE	STRUCTURAL STEEL = S275 QUALITY DESIGNATION = JR; DELIVERY CONDITION = +AR (AS-ROLLED)
10	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025 - 2 : 2011	TANGSHAN SHENGCAI STEEL CO., LTD	HEIGHT (MM) X WIDTH (MM) X THICKNESS (MM) = 75 X 50 X 5.0, 75 X 50 X 6.0, 75 X 50 X 8.0, 90 X 50 X 6.0, 90 X 50 X 8.0, 100 X 63 X 6.0, 100 X 63 X 7.0, 100 X 63 X 8.0, 100 X 63 X 10, 100 X 75 X 7.0, 100 X 75 X 8.0, 100 X 75 X 9.0, 100 X 75 X 10, 100 X 75 X 12, 100 X 80 X 6.0, 100 X 80 X 7.0, 100 X 80 X 8.0, 100 X 80 X 10, 125 X 75 X 7.0, 125 X 75 X 8.0, 125 X 75 X 9.0, 125 X 75 X 10, 125 X 75 X 12, 140 X 90 X 8.0, 140 X 90 X 10, 150 X 90 X 7.0, 150 X 90 X 8.0, 150 X 90 X 9.0, 150 X 90 X 10, 150 X 90 X 12, 160 X 100 X 10, 160 X 100 X 12, 160 X 100 X 14, 180 X 110 X 10, 180 X 110 X 12, 180 X 110 X 14, 180 X 110 X 16, 200 X 100 X 10, 200 X 100 X 12, 200 X 100 X 15, 200 X 125 X 12, 200 X 125 X 14,	UNEQUAL ANGLE	STRUCTURAL STEEL = S275 QUALITY DESIGNATION = JR; DELIVERY CONDITION = +AR (AS-ROLLED)